



Szybkozłączka hydrauliczna grodziowa, wlk. 8, do rury 38 S



**Numer artykułu SKU:
573022.8**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Zalety:

Szybkozłączka skręcane blokuje na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Polaczeniu mufy łączącej i wtyku łacza następuje przez skreślenie nakretka ręczna. Podczas procesu sprzegania przestrzeń zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory są już zamknięte, zanim rozłączone zostanie uszczelnione złącze. Podłączenie możliwe do ciśnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, Korzystny kształt obszaru przepływu dla strumienia

DANE TECHNICZNE

Waga	1,9 kg
Gwint	52 x 2
Rodzaj gwintu	M
Ciśnienie nominalne (PN)	300 bar
Wielkość	8
Typoszereg	typoszereg ciężki
Przyłącze rury	38 S (M 52 x 2)
DN	31,5 mm
A	M 70 x 3
B	85 mm
Maks. grubość grodzi	12 mm
Wersja	gniazdo

Nr kat.	573022.8
EAN-13	4050571204525