AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wtyk do szybkozłączki grodziowej ISO7241-1A, wlk. 2, do rury 10 L

Numer artykułu SKU: 560832.2

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Stal ocynkowana, uszczelka: NBR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C
Zalety:
Szybkozlacza skrecane blokuja na wtyczce i zlaczce w stanie rozlaczonym. Polaczeniu mufy laczacej i wtyku lacza nastepuje przez skrecenie nakretka reczna. Podczas procesu sprzegania przestrzen zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory sa juz zamkniete, zanim rozlaczone zostanie uszczelnione zlacze. Podlaczenie mozliwe do cisnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami cisnienia i wahaniami cisnienia, Korzystny ksztalt obszaru przeplywu dla strumienia

DANE TECHNICZNE

Waga	0,18 kg
Gwint	16 x 1,5
Rodzaj gwintu	M
Ciśnienie nominalne (PN)	315 bar
Wielkość	2
Typoszereg	typoszereg lekki
Przyłącze rury	10 L (M 16 x 1,5)
DN	10 mm
A	M 28 x 2
B	34 mm
Maks. grubość grodzi	12 mm
Wersja	wtyk

Nr kat.	560832.2
EAN-13	4050571203702