



## Wtyk do szybkozłączki grodziowej ISO7241-1A, wlk. 3, do rury 12 L



**Numer artykułu SKU:  
561032.3**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

### Zalety:

Szybkozłącza skrecane blokują na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Polaczeniu mufy łączącej i wtyku łączy następuje przez skreślenie nakretka ręczna. Podczas procesu sprzegania przestrzeń zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory są już zamknięte, zanim rozłączone zostanie uszczelnione złącze. Podłączenie możliwe do ciśnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, Korzystny kształt obszaru przepływu dla strumienia

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,27 kg
Gwint	18 x 1,5
Rodzaj gwintu	M
Ciśnienie nominalne (PN)	315 bar
Wielkość	3
Typoszereg	typoszereg lekki
Przyłącze rury	12 L (M 18 x 1,5)
DN	12,5 mm
A	M 36 x 2
B	42 mm
Maks. grubość grodzi	12 mm
Wersja	wtyk

Nr kat.	561032.3
EAN-13	4050571203757