



## Wtyk do szybkozłączki grodziowej ISO7241-1A, wlk. 6, do rury 28 L



**Numer artykułu SKU:  
562532.6**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

### Zalety:

Szybkozłącza skrecane blokują na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Polaczeniu mufy łączącej i wtyku łączy następuje przez skrecenie nakretka ręczna. Podczas procesu sprzegania przestrzeń zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory są już zamknięte, zanim rozłączone zostanie uszczelnione złącze. Podłączenie możliwe do ciśnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, Korzystny kształt obszaru przepływu dla strumienia

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,75 kg
Gwint	36 x 2
Rodzaj gwintu	M
Ciśnienie nominalne (PN)	160 bar
Wielkość	6
Typoszereg	typoszereg lekki
Przyłącze rury	28 L (M 36 x 2)
DN	25 mm
A	M 48 x 3
B	55 mm
Maks. grubość grodzi	13 mm
Wersja	wtyk

Nr kat.	562532.6
EAN-13	4050571203979