



## Wtyk do szybkozłączki grodziowej ISO7241-1A, wlk. 8, do rury 30 S



**Numer artykułu SKU:  
572532.8**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

### Zalety:

Szybkozłącza skrecane blokują na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Połączeniu mufy łączącej i wtyku łączy następuje przez skreślenie nakretka ręczna. Podczas procesu sprzegania przestrzeń zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory są już zamknięte, zanim rozłączone zostanie uszczelnione złącze. Podłączenie możliwe do ciśnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, Korzystny kształt obszaru przepływu dla strumienia

## DANE TECHNICZNE

Waga	2,6 kg
Gwint	42 x 2
Rodzaj gwintu	M
Ciśnienie nominalne (PN)	300 bar
Wielkość	8
Typoszereg	typoszereg ciężki
Przyłącze rury	30 S (M 42 x 2)
DN	31,5 mm
A	M 70 x 3
B	85 mm
Maks. grubość grodzi	16 mm
Wersja	wtyk

Nr kat.	572532.8
EAN-13	4050571204495