AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód spiralny, PUR G3/8-12x8 mm, 6,0 m



Numer artykułu SKU: SPKTX3812/6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Wlasciwosci:
Weze spiralne z poliuretanu wyrózniaja sie przez wysoka odpornosc na scieranie, cisnienie i zuzycie. Zapobiegaja one zarysowaniu powierzchni lakierowanych (budowa karoserii), posiadaja trwala sile cofania przy równoczesnej bardzo duzej odpornosci na zginanie i elastycznosci. Wykonanie bardzo wysokiej jakosci.
Material:
Polieter-poliuretan
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +75°C
Cisnienie robocze:
Typ SPK TX 149/...: 14,5 bar, typ SPK TX 3812/...: 12,5 bar
Zalety:
Przylacza obrotowe umozliwiajace wolny ruch obrotowy zapobiegaja skreceniu wezy, Wyzsze cisnienie robocze

DANE TECHNICZNE

Waga	0,6 kg
Ciśnienie robocze	12,5 bar
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Długość robocza	6 m
Średnica węża zewn. x wewn.	12 x 8 mm
Średnica wewn. zwoju	31 mm

Nr kat.	SPKTX3812/6
EAN-13	4050571637576

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 23:03