



Szybkozłączka hydrauliczna do motoryzacji, gniazdo, 15 L



**Numer artykułu SKU:
AKF15L**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Szybkozłączka stosuje się w bezprzeciekowych połączeniach przewodów olejowych lub przy rozdzielaniu napelnionych przewodów. Rozdzielanie złączy odbywa się przez nakretkę ręczna a od wymiaru DN 20 przez koło ręczne. Cecha szczególna tych złączy jest to, że połówki złączy mogą być rozrywane a układ przewodów nie zostaje zniszczony.

Materiały:

Obudowa i części wewnętrzne: Stal ocynkowana / aluminium, tuleja zaworu w luznej połówce: Mosiadz, obudowa odrywana: Stal (DN 12 do DN 25: zeliwo ciągliwe), uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C

DANE TECHNICZNE

Waga	1,6 kg
Typoszereg	typoszereg lekki
Przyłącze rury	15 L (M 22 x 1,5)
Ciśnienie otwarcia	315 bar
DN	12 mm
Ciśnienie po odłączeniu	250 bar
Wersja	stała połowa

Nr kat.	AKF15L
EAN-13	4050571219048