



Waz poliuretanowy 12 x 9mm KKS, trudnopalny



Numer artykułu SKU:
PUN12X9KKS

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Właściwości: Te węże specjalne szczególnie nadają się do zastosowania w kanałach kablowych (technika instalacji w budynku) w środowisku małego i średniego nasilenia wyrzucanych iskier i średniego promieniowania UV. Sprawdziły się one doskonale w najtrudniejszych warunkach w trakcie obszernych testów. Idealne do techniki sterowania budynkiem! Zalety: Nie zawiera halogenu, zabezpieczony przed płomieniami, w przypadku pożaru samogaszący, właściwości palne materiału testowane przez "Underwriters Laboratories Inc.®", klasyfikacja UL 94 V2 do V0, Odpowiednie do wszystkich popularnych złączy wtykowych, odporność na hydrolizę i na drobnoustroje dla zastosowań z wodą i w wodzie, możliwe bardzo małe promienie gięcia, najwyższa odporność na ścieranie i tarcie (odpowiednie dla lancuchów ciągnionych), wolne od substancji hamujących zwilżanie farba (bez LABS), dopuszczone w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym. Materiał: Polieter-poliuretan Zakres temperatury: -30°C bis +100°C Kolor węża: niebieski Długość rolki: 50 m Uwaga: Nie do bezpośredniego obszaru spawania lub przewodów bardzo obciążonych mechanicznie!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,065 kg
Ciśnienie robocze	10 bar
Min. promień gięcia	45 mm
Średnica zewnętrzna węża	12 mm
Średnica wewnętrzna węża	9 mm
Średnica węża zewn. x wewn.	12 x 9 mm

Nr kat.	PUN12X9KKS
EAN-13	4050571553111