



## Zwijacz do przewodu, przewód 15mm, długość 24m, stal



**Numer artykułu SKU:  
SAM14/10**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Blacha stalowa powlekana proszkowo, stal szlachetna 1.4301, przegub katowy: Odlew ciśnieniowy z aluminium (1.4301 dla typu ES)

### Zakres temperatury:

do maks. +100°C

### Zakres dostawy:

manueller Schlauchaufroller, komplett mit Winkeldrehgelenk

### Opcjonalnie:

wykonanie wysokotemperaturowe (do maks. +180°C) -HT

\*przegub obrotowy z mosiądzu, os ze stali szlachetnej

## DANE TECHNICZNE

Waga	9 kg
Ciśnienie robocze	300 bar
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	0 do +100 °C
Wykonanie	standard
Materiał	stal
Wejście (gwint wewnętrzny)	3/8
Rolowana długość węża	24 m (przy średnicy zewn. węża 15 mm)
DN	10 mm
Wyjście (gwint wewnętrzny)	3/8

Nr kat.	SAM14/10
EAN-13	4050571610401