



Zwijacz do przewodu, przewód 28mm, długość 40 m, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
SAM40/19ES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Blacha stalowa powlekana proszkowo, stal szlachetna 1.4301, przegub katowy: Odlew ciśnieniowy z aluminium (1.4301 dla typu ES)

Zakres temperatury:

do maks. +100°C

Zakres dostawy:

manueller Schlauchaufroller, komplett mit Winkeldrehgelenk

Opcjonalnie:

wykonanie wysokotemperaturowe (do maks. +180°C) -HT

*przegub obrotowy z mosiądzu, os ze stali szlachetnej

DANE TECHNICZNE

Waga	18 kg
Ciśnienie robocze	200 bar
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	0 do +100 °C
Wykonanie	standard
Materiał	1.4301
Wejście (gwint wewnętrzny)	3/4
Rolowana długość węża	40 m (przy średnicy zewn. węża 28 mm)
DN	19 mm
Wyjście (gwint wewnętrzny)	3/4

Nr kat.	SAM40/19ES
EAN-13	4050571610531