



Zwijacz do przewodu, przewód 15mm, długość 24m, stal



**Numer artykułu SKU:
SAM14/10-HT**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Blacha stalowa powlekana proszkowo, stal szlachetna 1.4301, przegub katowy: Odlew ciśnieniowy z aluminium (1.4301 dla typu ES)

Zakres temperatury:

do maks. +100°C

Zakres dostawy:

manueller Schlauchaufroller, komplett mit Winkeldrehgelenk

Opcjonalnie:

wykonanie wysokotemperaturowe (do maks. +180°C) -HT

*przegub obrotowy z mosiadzu, os ze stali szlachetnej

DANE TECHNICZNE

Waga	6 kg
Ciśnienie robocze	300 bar
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	0 do +180 °C
Wykonanie	wersja wysokotemperaturowa
Materiał	stal
Wejście (gwint wewnętrzny)	3/8
Rolowana długość węży	24 m (przy średnicy zewn. węży 15 mm)
DN	10 mm
Wyjście (gwint wewnętrzny)	3/8

Nr kat.	SAM14/10-HT
EAN-13	4050571610418