AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zwijacz do przewodu, przewód 22mm, długość 35m, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: SAM20/12ES-HT

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Blacha stalowa powlekana proszkowo, stal szlachetna 1.4301, przegub katowy: Odlew cisnieniowy z aluminium (1.4301 dla typu ES)
Zakres temperatury:
do maks. +100°C
Zakres dostawy:
manueller Schlauchaufroller, komplett mit Winkeldrehgelenk
Opcjonalnie:
wykonanie wysokotemperaturowe (do maks. +180°C) -HT
*przegub obrotowy z mosiadzu, os ze stali szlachetnej

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	300 bar
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	0 do +180 °C
Wykonanie	wersja wysokotemperaturowa
Materiał	1.4301
Wejście (gwint wewnętrzny)	1/2
Rolowana długość węża	35 m (przy średnicy zewn. węża 22 mm)
DN	12 mm
Wyjście (gwint wewnętrzny)	1/2

Nr kat.	SAM20/12ES-HT
EAN-13	4050571610487

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:04