AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód do chemii EPDM, EN12115 19 (3/4")x31mm, spirala stalowa



Numer artykułu SKU: CHSSP19

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

Parker

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rdzen: EPM, czarny, gladki, pokrywa: EPDM czarny, z wprasowanym wzorem; antystatyczny, odporny na scieranie i czynniki atmosferyczne; wklad: Tkanina tekstylna, spirala stalowa ze skretka miedziana
Zakres temperatury:
-35°C do maks. +100°C (chemikalia: maks. +25°C), sterylizacja parowa (krótkookresowo do +130°C)
Rezystancja elektryczna:
R 1 MOm/m
Obszar zastosowania:
Do silnych kwasów i zasad. Nieodporny na weglowodory. Prosze dowiedziec sie, jaka jest odpornosc na stosowany czynnik roboczy w Panstwa przypadku. Odpornosc ogniowa TRbf 131, cz. 2, par. 5.5.
Dlugosc rolki:
40 m.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,6 kg
Ciśnienie robocze	-0,9 do 16 bar
Długość rolki	40 m
Ciśnienie rozrywajace	64 bar
Średnica zewnętrzna węża	31 mm
Średnica wewnętrzna węża	19 mm (3/4")

Nr kat.	CHSSP19
EAN-13	4050571232689

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:36