AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przewód do chemii EPDM, EN12115 100 (4")x116mm, spirala stalowa




## Numer artykułu SKU: CHSSP100

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rdzen: EPM, czarny, gladki, pokrywa: EPDM czarny, z wprasowanym wzorem; antystatyczny, odporny na scieranie i czynniki atmosferyczne; wklad: Tkanina tekstylna, spirala stalowa ze skretka miedziana
Zakres temperatury:
-35°C do maks. +100°C (chemikalia: maks. +25°C), sterylizacja parowa (krótkookresowo do +130°C)
Rezystancja elektryczna:
R 1 MOm/m
Obszar zastosowania:
Do silnych kwasów i zasad. Nieodporny na weglowodory. Prosze dowiedziec sie, jaka jest odpornosc na stosowany czynnik roboczy w Panstwa przypadku. Odpornosc ogniowa TRbf 131, cz. 2, par. 5.5.
Dlugosc rolki:
40 m.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 4,2 kg |
| **Ciśnienie robocze** | -0,8 do 12 bar |
| **Długość rolki** | 20 m |
| **Ciśnienie rozrywajace** | 48 bar |
| **Średnica zewnętrzna węża** | 116 mm |
| **Średnica wewnętrzna węża** | 100 mm (4") |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | CHSSP100 |
| **EAN-13** | 4050571232672 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:52