AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zabezpieczenie przed przerwaniem przewodu G3/4" GW/GW



Numer artykułu SKU: SBS34

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Funkcja:
Zabezpieczenie przed przerwaniem weza zapewnia przeplyw odpowiednich ilosci powietrza dla utrzymania niezaklóconej eksploatacji narzedzi pneumatycznych. Jezeli przeplyw gwaltownie wzrosnie, co jest typowe w przypadku przerwania lub pekniecia weza, to zabezpieczenie przydlawia doprowadzenie powietrza do weza. W przypadku wymiany weza zabezpieczenie przed przerwaniem weza otwiera sie automatycznie. Zapobiega to biciu lub trzepotaniu weza.
Zastosowanie:
Zaleca sie zamontowanie zabezpieczenia przed przerwaniem weza w miejscu laczenia orurowania stalego i elastycznego weza cisnieniowego, np. za jednostka konserwacyjna.
Materialy:
Obudowa: Aluminium, tlok: POM/aluminium, uszczelka: NBR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C (G 3/4" - G 2": do maks. +120°C)
Cisnienie robocze:
0 - 18 bar (G 1" - G 2": do 35 bar)
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze
*Srednica korpusu

DANE TECHNICZNE

Waga	0,11 kg
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-20 do +120 °C
Wykonanie	gwint wewnętrzny
Wymiar pod klucz SW	30 mm
B	76 mm
Przepływ maks. przy ciśnieniu 8 bar	4070 l/min
Gwint 2	G 3/4 (gwint wew.)
Gwint 1	G 3/4

Nr kat.	SBS34
EAN-13	4050571611163

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:03