AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zabezpieczenie przed przerwaniem przewodu G1/4" GW/GZ




## Numer artykułu SKU: SBS14IA

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Funkcja:
Zabezpieczenie przed przerwaniem weza zapewnia przeplyw odpowiednich ilosci powietrza dla utrzymania niezaklóconej eksploatacji narzedzi pneumatycznych. Jezeli przeplyw gwaltownie wzrosnie, co jest typowe w przypadku przerwania lub pekniecia weza, to zabezpieczenie przydlawia doprowadzenie powietrza do weza. W przypadku wymiany weza zabezpieczenie przed przerwaniem weza otwiera sie automatycznie. Zapobiega to biciu lub trzepotaniu weza.
Zastosowanie:
Zaleca sie zamontowanie zabezpieczenia przed przerwaniem weza w miejscu laczenia orurowania stalego i elastycznego weza cisnieniowego, np. za jednostka konserwacyjna.
Materialy:
Obudowa: Aluminium, tlok: POM/aluminium, uszczelka: NBR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C (G 3/4" - G 2": do maks. +120°C)
Cisnienie robocze:
0 - 18 bar (G 1" - G 2": do 35 bar)
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze
*Srednica korpusu

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,047 kg |
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Zakres temperatury** | -20 do +80 °C |
| **Wykonanie** | gwint wewnętrzny / gwint zewnętrzny |
| **Wymiar pod klucz SW** | 22 mm |
| **A** | 59 mm |
| **B** | 49 mm |
| **Przepływ maks. przy ciśnieniu 8 bar** | 760 l/min |
| **Gwint 2** | G 1/4 (gwint zew.) |
| **Gwint 1** | G 1/4 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SBS14IA |
| **EAN-13** | 4050571611149 |

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:03