



## Wąż odciągowy ssący, rowkowany, SAE 100 R4 50,8x61,0mm



**Numer artykułu SKU:  
R4-51**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Pokrywa wewnętrzna i zewnętrzna z gumy syntetycznej, nosnik ciepła: dwa oploty tekstylne bardzo odporne na rozciąganie i spirala ze stali sprężynowej

### Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C, krótkookresowo do maks. +120°C

### Cisnienie robocze:

10 bar, ciśnienie miejscowe: 30 bar (próżnia do -0,9 bar)

### Właściwości:

Pokrywa zewnętrzna szczególnie odporna na scieranie, olej, smary, ozon i czynniki atmosferyczne

### Odporność:

Olej mineralny z zawartością węglowodorów aromatycznych do 40%, oleje na bazie poliglikolowej, olej rzepakowy, bioolej, woda, emulsje glikolu i wody, emulsje oleju glikolu i wody

### Długość rolki:

60 m

### Zalety:

Mniejszy promień gięcia i duża elastyczność przez rowkowaną pokrywę zewnętrzną.

## DANE TECHNICZNE

Waga	1,7 kg
Min. promień gięcia	165 mm
Średnica zewnętrzna węża	62 mm
Średnica wewnętrzna węża	51 mm (2")

Nr kat.	R4-51
EAN-13	4050571569235