



## Wąż odciągowy ssący, rowkowany, SAE 100 R4 90,0x104,0mm



**Numer artykułu SKU:  
R4-90**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Pokrywa wewnętrzna i zewnętrzna z gumy syntetycznej, nosnik ciepła: dwa oploty tekstylne bardzo odporne na rozciąganie i spirala ze stali sprężynowej

### Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C, krótkookresowo do maks. +120°C

### Cisnienie robocze:

10 bar, ciśnienie miejscowe: 30 bar (próżnia do -0,9 bar)

### Właściwości:

Pokrywa zewnętrzna szczególnie odporna na scieranie, olej, smary, ozon i czynniki atmosferyczne

### Odporność:

Olej mineralny z zawartością węglowodorów aromatycznych do 40%, oleje na bazie poliglikolowej, olej rzepakowy, bioolej, woda, emulsje glikolu i wody, emulsje oleju glikolu i wody

### Długość rolki:

60 m

### Zalety:

Mniejszy promień gięcia i duża elastyczność przez rowkowaną pokrywę zewnętrzną.

## DANE TECHNICZNE

Waga	2,5 kg
Min. promień gięcia	340 mm
Średnica zewnętrzna węża	104 mm
Średnica wewnętrzna węża	90 mm (3-1/2")

Nr kat.	R4-90
EAN-13	4050571569433