AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód 2SC, EN 857, DN 10



Numer artykułu SKU: 2SC10

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
syntetyczna guma wewnetrzna i zewnetrzna, jeden lub dwa plecione wklady z drutu stalowego, pokrywa odporna na dzialanie ozonu i na czynniki atmosferyczne
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +100°C, krótkookresowo do maks. +125°C
Odpornosc:
Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, powietrze**, próżnia*** (maks. -0,83 bar zgodnie z SAE 100 R4), woda, smary i paliwa
**waz musi miec oznaczenie kropkowane, ***nie dotyczy typów 1 SN 38 i 1 SN 51
Obszar zastosowania:
Wysokocisnieniowe uklady hydrauliczne
Zalety:
wysoka elastycznosc, nadzwyczaj maly promien giecia

DANE TECHNICZNE

Waga	0,44 kg
Ciśnienie robocze	330 bar
Min. promień gięcia	65 mm
Ciśnienie rozrywajace	1500 bar
DN	10 mm
Średnica zewnętrzna węża	16,8 mm
Średnica wewnętrzna węża	9,5 mm
Wielkość nominalna rozmiaru	6

Nr kat.	2SC10
EAN-13	4050571188894

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 08:28