AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód 2SC, EN 857, DN 16



Numer artykułu SKU: 2SC16

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
syntetyczna guma wewnetrzna i zewnetrzna, jeden lub dwa plecione wklady z drutu stalowego, pokrywa odporna na dzialanie ozonu i na czynniki atmosferyczne
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +100°C, krótkookresowo do maks. +125°C
Odpornosc:
Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, powietrze**, próżnia*** (maks. -0,83 bar zgodnie z SAE 100 R4), woda, smary i paliwa
**waz musi miec oznaczenie kropkowane, ***nie dotyczy typów 1 SN 38 i 1 SN 51
Obszar zastosowania:
Wysokocisnieniowe uklady hydrauliczne
Zalety:
wysoka elastycznosc, nadzwyczaj maly promien giecia

DANE TECHNICZNE

Waga	0,65 kg
Ciśnienie robocze	250 bar
Min. promień gięcia	90 mm
Ciśnienie rozrywajace	1050 bar
DN	16 mm
Średnica zewnętrzna węża	23,6 mm
Średnica wewnętrzna węża	16 mm
Wielkość nominalna rozmiaru	10

Nr kat.	2SC16
EAN-13	4050571188917

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 08:28