



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód 2SC, EN 857, DN 16



Numer artykułu SKU:
2SC16

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

syntetyczna guma wewnętrzna i zewnętrzna, jeden lub dwa plecione wkłady z drutu stalowego, pokrywa odporna na działanie ozonu i na czynniki atmosferyczne

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C, krótkookresowo do maks. +125°C

Odporność:

Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, powietrze**, próżnia*** (maks. -0,83 bar zgodnie z SAE 100 R4), woda, smary i paliwa

waz musi mieć oznaczenie kropkowane, *nie dotyczy typów 1 SN 38 i 1 SN 51

Obszar zastosowania:

Wysokociśnieniowe układy hydrauliczne

Zalety:

wysoka elastyczność, nadzwyczaj mały promień gięcia

DANE TECHNICZNE

Waga	0,65 kg
Ciśnienie robocze	250 bar
Min. promień gięcia	90 mm
Ciśnienie rozrywające	1050 bar
DN	16 mm
Średnica zewnętrzna węża	23,6 mm
Średnica wewnętrzna węża	16 mm
Wielkość nominalna rozmiaru	10

Nr kat.	2SC16
EAN-13	4050571188917