



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód 2SC, EN 857, DN 25



Numer artykułu SKU:
2SC25

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

syntetyczna guma wewnętrzna i zewnętrzna, jeden lub dwa plecione wkłady z drutu stalowego, pokrywa odporna na działanie ozonu i na czynniki atmosferyczne

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C, krótkookresowo do maks. +125°C

Odporność:

Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, powietrze**, próżnia*** (maks. -0,83 bar zgodnie z SAE 100 R4), woda, smary i paliwa

waz musi mieć oznaczenie kropkowane, *nie dotyczy typów 1 SN 38 i 1 SN 51

Obszar zastosowania:

Wysokociśnieniowe układy hydrauliczne

Zalety:

wysoka elastyczność, nadzwyczaj mały promień gięcia

DANE TECHNICZNE

Waga	1,2 kg
Ciśnienie robocze	210 bar
Min. promień gięcia	150 mm
Ciśnienie rozrywające	840 bar
DN	25 mm
Średnica zewnętrzna węża	35,2 mm
Średnica wewnętrzna węża	25,4 mm
Wielkość nominalna rozmiaru	16

Nr kat.	2SC25
EAN-13	4050571188931