AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód 2SC, EN 857, DN 31



Numer artykułu SKU: 2SC31

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
syntetyczna guma wewnetrzna i zewnetrzna, jeden lub dwa plecione wklady z drutu stalowego, pokrywa odporna na dzialanie ozonu i na czynniki atmosferyczne
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +100°C, krótkookresowo do maks. +125°C
Odpornosc:
Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, powietrze**, próżnia*** (maks. -0,83 bar zgodnie z SAE 100 R4), woda, smary i paliwa
**waz musi miec oznaczenie kropkowane, ***nie dotyczy typów 1 SN 38 i 1 SN 51
Obszar zastosowania:
Wysokocisnieniowe uklady hydrauliczne
Zalety:
wysoka elastycznosc, nadzwyczaj maly promien giecia

DANE TECHNICZNE

Waga	1,7 kg
Ciśnienie robocze	140 bar
Min. promień gięcia	250 mm
Ciśnienie rozrywajace	560 bar
DN	31 mm
Średnica zewnętrzna węża	43,6 mm
Średnica wewnętrzna węża	31,8 mm
Wielkość nominalna rozmiaru	20

Nr kat.	2SC31
EAN-13	4050571188948

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 08:28