



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Przewód 2SC, EN 857, DN 51



Numer artykułu SKU:  
**2SC51**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

syntetyczna guma wewnętrzna i zewnętrzna, jeden lub dwa plecione wkłady z drutu stalowego, pokrywa odporna na działanie ozonu i na czynniki atmosferyczne

### Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C, krótkookresowo do maks. +125°C

### Odporność:

Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, powietrze\*\*, próżnia\*\*\* (maks. -0,83 bar zgodnie z SAE 100 R4), woda, smary i paliwa

\*\*waz musi mieć oznaczenie kropkowane, \*\*\*nie dotyczy typów 1 SN 38 i 1 SN 51

### Obszar zastosowania:

Wysokociśnieniowe układy hydrauliczne

### Zalety:

wysoka elastyczność, nadzwyczaj mały promień gięcia

## DANE TECHNICZNE

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Waga                        | 2,5 kg  |
| Ciśnienie robocze           | 90 bar  |
| Min. promień gięcia         | 400 mm  |
| Ciśnienie rozrywające       | 360 bar |
| DN                          | 51 mm   |
| Średnica zewnętrzna węża    | 63,4 mm |
| Średnica wewnętrzna węża    | 50,8 mm |
| Wielkość nominalna rozmiaru | 32      |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 2SC51         |
| EAN-13  | 4050571188962 |