AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód 2SC, EN 857, DN 51



Numer artykułu SKU: 2SC51

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
syntetyczna guma wewnetrzna i zewnetrzna, jeden lub dwa plecione wklady z drutu stalowego, pokrywa odporna na dzialanie ozonu i na czynniki atmosferyczne
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +100°C, krótkookresowo do maks. +125°C
Odpornosc:
Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, powietrze**, próżnia*** (maks. -0,83 bar zgodnie z SAE 100 R4), woda, smary i paliwa
**waz musi miec oznaczenie kropkowane, ***nie dotyczy typów 1 SN 38 i 1 SN 51
Obszar zastosowania:
Wysokocisnieniowe uklady hydrauliczne
Zalety:
wysoka elastycznosc, nadzwyczaj maly promien giecia

DANE TECHNICZNE

Waga	2,5 kg
Ciśnienie robocze	90 bar
Min. promień gięcia	400 mm
Ciśnienie rozrywajace	360 bar
DN	51 mm
Średnica zewnętrzna węża	63,4 mm
Średnica wewnętrzna węża	50,8 mm
Wielkość nominalna rozmiaru	32

Nr kat.	2SC51
EAN-13	4050571188962

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 08:28