AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Opaski do sworzni GBS, 20mm, 63 - 68mm, (W2), stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: SSB68ES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

NORMA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Do zastosowan o duzych obciazeniach, takich jak mocowanie wezy ssania i wezy cisnieniowych o wysokiej twardosci wg Shore'a lub z wkladkami z tworzywa sztucznego albo stali. Idealne do budowy pojazdów uzytkowych, przemyslu, maszyn budowlanych, rolnictwa, górnictwa...
Materialy:
Opaska i obudowa: 1.4016 (W2), sruba: Stal ocynkowana
Opcjonalnie:
Material kompletny 1.4301 (W4) -2A
Zalety:
Wydrazony sworzen zmniejsza obciazenia sruby i tasmy. Dluzsza zywotnosc

DANE TECHNICZNE

Waga	0,08 kg
Wykonanie	1.4016 (W2)
Szerokość taśmy	20 mm
obszaru mocowania	63 - 68 mm

Nr kat.	SSB68ES
EAN-13	4050571641382

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:01