



Opaska do sworzni GBS, dwuczęściowa, 83 - 91 mm, (W2), stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
SSBP91ES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Do zastosowań o dużych obciążeniach, takich jak mocowanie węży ssania i węży ciśnieniowych o wysokiej twardości wg Shore'a lub z wkładkami z tworzywa sztucznego albo stali. Idealne do budowy pojazdów użytkowych, przemysłu, maszyn budowlanych, rolnictwa, górnictwa...

Materiały:

Opaska i obudowa: 1.4016 (W2), śruba: Stal ocynkowana

Opcjonalnie:

Materiał kompletny 1.4301 (W4) -2A

Zalety:

Wydrżony sworzni zmniejsza obciążenia śruby i taśmy. Dłuższa żywotność, jeszcze lepsza siła mocowania dzięki 2-częściowemu wykonaniu, większy zakres mocowania

DANE TECHNICZNE

Waga	0,145 kg
Wykonanie	1.4016 (W2)
Szerokość taśmy	20 mm
obszaru mocowania	83 - 91 mm

Nr kat.	SSBP91ES
EAN-13	4050571642013