AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Opaska do sworzni GBS, dwuczęściowa, 296 - 316 mm, (W2), stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: SSBP316ES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

NORMA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Do zastosowan o duzych obciazeniach, takich jak mocowanie wezy ssania i wezy cisnieniowych o wysokiej twardosci wg Shore'a lub z wkladkami z tworzywa sztucznego albo stali. Idealne do budowy pojazdów uzytkowych, przemyslu, maszyn budowlanych, rolnictwa, górnictwa...
Materialy:
Opaska i obudowa: 1.4016 (W2), sruba: Stal ocynkowana
Opcjonalnie:
Material kompletny 1.4301 (W4) -2A
Zalety:
Wydrazony sworzen zmniejsza obciazenia sruby i tasmy. Dluzsza zywotnosc, jeszcze lepsza sila mocowania dzieki 2-czesciowemu wykonaniu, wiekszy zakrea mocowania

DANE TECHNICZNE

Waga	0,38 kg
Wykonanie	1.4016 (W2)
Szerokość taśmy	25 mm
obszaru mocowania	296 - 316 mm

Nr kat.	SSBP316ES
EAN-13	4050571641870

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 23:43