



Opaska do sworzni GBS, dwuczęściowa, 256 - 276 mm, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
SSBP276ES2A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Do zastosowań o dużych obciążeniach, takich jak mocowanie węży ssania i węży ciśnieniowych o wysokiej twardości wg Shore'a lub z wkładkami z tworzywa sztucznego albo stali. Idealne do budowy pojazdów użytkowych, przemysłu, maszyn budowlanych, rolnictwa, górnictwa...

Materiały:

Opaska i obudowa: 1.4016 (W2), śruba: Stal ocynkowana

Opcjonalnie:

Materiał kompletny 1.4301 (W4) -2A

Zalety:

Wydrżony sworzень zmniejsza obciążenia śruby i taśmy. Dłuższa żywotność, jeszcze lepsza siła mocowania dzięki 2-częściowemu wykonaniu, większy zakres mocowania

DANE TECHNICZNE

Waga	0,36 kg
Wykonanie	1.4301 (W4)
Szerokość taśmy	25 mm
obszaru mocowania	256 - 276 mm

Nr kat.	SSBP276ES2A
EAN-13	4050571641849