



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód 2TE, EN 854, DN 25



Numer artykułu SKU:
2TE25

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C; krótkookresowo do maks. +125°C (woda do maks. +70°C / oleje napędowe do maks. +93° C)

Obszar zastosowania:

Układy hydrauliczne średniego ciśnienia

Odporność:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych, woda, oleje napędowe, olej rzepakowy, emulsje olejowo-wodne

Zalety:

Wysoka elastyczność, małe promienie gięcia, nieznaczna masa, nie przenosi wibracji

DANE TECHNICZNE

Waga	0,5 kg
Ciśnienie robocze	40 bar
Min. promień gięcia	130 mm
Ciśnienie rozrywające	160 bar
DN	25 mm
Średnica zewnętrzna węża	33,4 mm
Średnica wewnętrzna węża	25,4 mm
Wielkość nominalna rozmiaru	16

Nr kat.	2TE25
EAN-13	4050571194123