



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód 3TE, EN 854, DN 8



Numer artykułu SKU:
3TE8

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C; krótkookresowo do maks. +125°C (woda do maks. +70°C / oleje napędowe do maks. +93° C)

Obszar zastosowania:

Układy hydrauliczne średniego ciśnienia

Odporność:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych, woda, oleje napędowe, olej rzepakowy, emulsje olejowo-wodne

Zalety:

Wysoka elastyczność, małe promienie gięcia, nieznaczna masa, nie przenosi wibracji

DANE TECHNICZNE

Waga	1,2 kg
Ciśnienie robocze	130 bar
Min. promień gięcia	55 mm
Ciśnienie rozrywające	520 bar
DN	8 mm
Średnica zewnętrzna węża	16,6 mm
Średnica wewnętrzna węża	7,9 mm
Wielkość nominalna rozmiaru	5

Nr kat.	3TE8
EAN-13	4050571195939