



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Przewód 3TE, EN 854, DN 16



Numer artykułu SKU:  
**3TE16**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C; krótkookresowo do maks. +125°C (woda do maks. +70°C / oleje napędowe do maks. +93° C)

Obszar zastosowania:

Układy hydrauliczne średniego ciśnienia

Odporność:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych, woda, oleje napędowe, olej rzepakowy, emulsje olejowo-wodne

Zalety:

Wysoka elastyczność, małe promienie gięcia, nieznaczna masa, nie przenosi wibracji

## DANE TECHNICZNE

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Waga                        | 0,45 kg |
| Ciśnienie robocze           | 80 bar  |
| Min. promień gięcia         | 105 mm  |
| Ciśnienie rozrywające       | 320 bar |
| DN                          | 16 mm   |
| Średnica zewnętrzna węża    | 25,6 mm |
| Średnica wewnętrzna węża    | 16 mm   |
| Wielkość nominalna rozmiaru | 10      |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 3TE16         |
| EAN-13  | 4050571195878 |