AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Thermoplast Pojedynczy rekaw DN 12



Numer artykułu SKU: 1KU12

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rdzen weza: poliester, nosnik cisnienia: 2-krotny oplot poliestrowy, pokrywa: poliuretan (szczególnie odporny na scieranie, odporny na olej, ozon, smary i czynniki atmosferyczne)
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +100°C; zastosowania z powietrzem, woda, emulsjami wodnymi maks. +65°C
Obszar zastosowania:
Obiegi wysokiego cisnienia sredniej wielkosci, windy, wózki widlowe)
Odpornosc:
Olej mineralny, olej mineralny z zawartoscia weglowodorów aromatycznych do 40%, olej na bazie poliglikokowej, olej rzepakowy, bioolej, woda, emulsje glikolu i wody, emulsje oleju glikolu i wody
Zalety:
odporny na zuzycie, brak wydluzenia

DANE TECHNICZNE

Waga	0,22 kg
Ciśnienie robocze	140 bar
Min. promień gięcia	95 mm
Ciśnienie rozrywajace	560 bar
Wykonanie	Pojedynczy rekaw
DN	12 mm
Średnica zewnętrzna węża	20,3 mm
Średnica wewnętrzna węża	13 mm
Wielkość nominalna rozmiaru	8

Nr kat.	1KU12
EAN-13	4050571185992

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:50