AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 3-drogowy kulowy hydrauliczny, stal nierdzewna, typ L, G3/4, PN400



Numer artykułu SKU: KH3/34LHDES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Zawory kulowe hydrauliczne 3-drogowe są stosowane w hydraulice siłowej do odcinania przepływu oleju hydraulicznego lub do sterowania kierunkiem jego przepływu w układzie L lub T.

Materiały:
korpus: stal nierdzewna 1.4571, kula: stal nierdzewna 1.4571, uszczelka: POM / NBR, rączka: odlew ciśnieniowy z cynku

Zakres temperatury:
od -20°C do +100°C (wersja **D3**: od -20°C do +80°C)

Medium robocze:
oleje hydrauliczne, olej opalowy (woda tylko po zezwoleniu naszej firmy)

Uwaga:
ciśnienie wejściowe podłączać tylko do otworu środkowego.

Przełączanie pozycji:
Zmiana odbywa sie poprzez przesunięcie rączki zgodnie z tabelą do pozycji T4. Standardowa pozycja dla otworu T to pozycja T1..

Opcje wykonania:
gwint NPT **- NPT**, uszczelka PTFE/FKM (-10°C do +85°C: PN 100, do +140°C PN 50, do +180°C PN 20) **- V**, zwiekszenie ciśnienia ze wszystkich 3 stron (możliwa tylko pozycja przełączania L, T1 i T4) **- D3**

DANE TECHNICZNE

Waga	2,1 kg
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Wykonanie	
Sposób sterowania	ręczny
DN	18 mm
PN	0 do 320 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany
Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego	typu L

Nr kat.	KH3/34LHDES
EAN-13	4050571417598

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:56