



Złącze hydrauliczne do węży, 4SH DKO-S (proste), M42x2 (30 S)



Numer artykułu SKU:
5.081-16A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Te armatury ciśnieniowe z zabezpieczeniem przed oderwaniem zaprojektowano specjalnie do weza 4 SH. Waz 4 SH musi być luszczonej nie tylko z zewnątrz ale też wewnątrz. Pozwala to na utworzenie "metalicznego połączenia" armatury i weza przy połączeniu wciśkowym a tym samym na obciążenie ciśnieniem maksymalnym wezy wyposażonych w armatury ciśnieniowe. Zaleta takiego systemu to między innymi zastosowanie elastycznego spiralnego przewodu gietkiego 4 SH, w miejsce "sztywnego" przewodu 6-spiralnego.

Uwaga:

Waz musi być luszczonej także wewnątrz!

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|-----------------|
| Waga | 0,55 kg |
| Forma konstrukcyjna | DKO-S (prosta) |
| Wielkość przyłącza | M 42 x 2 (30 S) |
| DN | 25 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 5.081-16A |
| EAN-13 | 4050571199623 |