



OPIS PRODUKTU

ZAWORY IGLICOWE G 1/8" - G 1" ZE STALI NIERDZEWNEJ, DO 300 bar

Zastosowanie zaworów iglicowych G 1/8" - G 1" ze stali nierdzewnej do 300 bar

Zawory iglicowe o wielkościach G 1/8" - G 1" są elementami armatury wykorzystywanymi w instalacjach przemysłowych mediów roboczych

- zawory iglicowe G 1/8" - G 1" ze stali nierdzewnej spełniają rolę zaworów odcinających i regulujących przepływ medium roboczego.
- obszarem zastosowania zaworów dławiących iglicowych są media gazowe i ciekłe agresywne
- zawory dławiące iglicowe G 1/8" - G 1" nierdzewne charakteryzuje łagodna charakterystyka otwarcia i zamknięcia
- przy pomocy zaworów dławiących iglicowych można podłączać osprzęt (np. [manometry](#), przetworniki pomiarowe)
- zawory dławiące iglicowe są sterowane pokrętelem

Dane techniczne:

Materiały: korpus: stal nierdzewna 1.4401, uchwyt: stal nierdzewna 1.4301, uszczelka: PTFE (na wrzecionie)

Wielkości zaworów: od G1/8" do G 1" (gwinty wewnętrzne)

Ciśnienie pracy: do 300 bar

Zakres temperatury: -20°C do +200°C

Zakres współczynnika przepływu kv* - od 8 do 24 l/min

* - przepływ dla wody przy +20°C, ciśnienie zasilania 1 bar, swobodny wylot.
- przepływ dla powietrza [l/min]: ok. 13,4 x kv x P wejściowe, jeżeli P wyjściowe < P wejściowe/2 (P wejściowe i P wyjściowe to wartości absolutne w bar)

Uwaga
Podawane informacje są danymi orientacyjnymi! Nie ponosimy odpowiedzialności za dane wybrane bez pisemnego potwierdzenia
Dane ciśnienia dotyczą, o ile nie podano inaczej, płynów z grupy II w temperaturze +20°C

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0043 kg	Nr kat.	F3C06AB9C9E24B9DBA610FB97FACF3FC
Ciezar	0,048 KG		
Waga	0,012 kg		
Waga	0,1 kg		
Waga	0,125 kg		