Para szczęk zaciskowych (wkladka elastomerowa) 12mm, Forma konstrukcyjna 2(GR212SKPEL) - Hydac



Numer artykułu SKU: GR212SKPEL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

HYDAC

OPIS PRODUKTU

Obejmy rurowe z wkładem elastomerowym, wersja ciężka - Hydac

Ciężkie obejmy Hydac z wkładką elastomerową łączą korpus PP z elastycznym elementem kontaktującym się z rurą. W opisie wskazano zastosowanie do układów, w których występują uderzenia ciśnienia. Dobór wymaga uwzględnienia średnicy i układu podparcia rurociągu.

Wymiary i wykonania

Parametry dobiera się dla konkretnego wykonania. Poszczególne rozmiary, materiały i wyposażenie nie muszą występować w każdej kombinacji.

- Szerokość obejmy/opaski: 30 mm, 45 mm, 60 mm, 80 mm, 90 mm.

Dobór obejmy do średnicy rury

Wymiar mocowania dobiera się do średnicy zewnętrznej rury. Sama średnica nominalna DN może nie wystarczyć, ponieważ rzeczywisty wymiar zależy od materiału i systemu rurowego. Sprawdź wielkość konstrukcyjną, wykonanie korpusu i zgodność płyt oraz śrub. Przy wersji z wkładką uwzględnij jej materiał i dopuszczalną temperaturę.

Podparcie zgodne z przebiegiem instalacji

Rozmieszczenie obejm powinno wynikać z projektu i obciążeń rurociągu. Rozróżnij punkty stałe oraz podpory umożliwiające przesuw, jeśli przewiduje je instalacja. Dobierz sposób mocowania do podłoża i zachowaj dostęp do śrub. Części z różnych typoszeregów nie należy zestawiać jedynie na podstawie podobnego wyglądu.

Wybierz wykonanie dopasowane do wymiarów i warunków swojej instalacji. Porównaj pełne oznaczenie oraz parametry z wymaganiami współpracujących elementów przed skompletowaniem zamówienia.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,055
Wielkość	Forma konstrukcyjna 2, typoszereg ciezki
Materiał	Polipropylen
Średnica rury zewnętrzna	12
B	30
H	64
S	8
d	11
wymiar A2	85
Wymiar A3	70
Wymiar A4	97
Wymiar A5	125

Nr kat.	GR212SKPEL

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:39