AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Obejma rurowa z wkładem elastomerowym, bez płytki zamyk., 25mm



Numer artykułu SKU: GR325SEL

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

HYDAC

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Polówki oslony: PP, wkladka elastomerowa: Kauczuk chloroprenowy (elastomer termoelastyczny)
Zastosowanie:
Zastosowanie wkladki elastomerowej pozwala na kompensowanie uderzen cisnienia w przewodzie rurowym. W rurociagach z wystepujacymi problemami zaleca sie uzycie elastycznego przewodu weza.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,35 kg
Wykonanie	zacisk plastikowy z płytą do przyspawania
Wielkość	forma konstrukcyjna 3, typoszereg ciężki
B	30 mm
H	76 mm
a3	85 mm
a2	100 mm
S	8 mm
Średnica rury zew.	25 mm
a1	60 mm

Nr kat.	GR325SEL
EAN-13	4050571335205

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:39