



## Zawór odcinający skośny z opróżnianiem Rp 2-1/2", PN10, mosiądz, DVGW



**Numer artykułu SKU:  
MUA212SSENTLEER**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

**korpus i część górna: mosiądz, uszczelka wrzeciona: EPDM, gniazdo uszczelnienia: EPDM (wielkość G 2-1/2" i G 3": PTFE), pokrętło: poliamid wzmocniony włóknem szklanym**

### Zakres temperatur:

0°C do +90°C

### Medium robocze

woda, woda pitna, płyny obojętne

### Zalety:

- do wielkości G 2" wykonanie bez martwej przestrzeni
- do DN 32 przetestowane przez władze budowlane w celu udowodnienia użyteczności w odniesieniu do hałasu

## DANE TECHNICZNE

Waga	3,5 kg
Rodzaj gwintu	Rp
Ciśnienie nominalne (PN)	do 10 bar
Długość (H)	201 mm
Gwint	2-1/2
Długość (R)	100 mm
Długość (L)	180 mm
DN	65 mm

Nr kat.

MUA212SSENTLEER

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:05