AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Rura aluminiowa do złączek wtykowych 15x12, szara (RAL 7001), malowana proszkowo



Numer artykułu SKU: TPR15X12ALUGRAU

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały: aluminium, na zewnątrz i wewnątrz chromianowane, na zewnątrz powlekane proszkowo.

Zakres temperatury: -20 °C do maks. +80 °C.

Ciśnienie robocze: 20 bar (w zależnosci od zastosowanego systemu podłączenia).

Media robocze: Sprężone powietrze, próżnia.

Zastosowanie: Rurę należy czysto odciąć, usunąć zewnętrzne zadziory i lekko ofazować. Optymalnie rury obcina się przy pomocy obcinaka do rur.

*Ciśnienie robocze: 10 bar.

Uwaga: Rury wysyłamy w odcinkach 2 m! Jeśli potrzebujesz odcinków o innej długości - prosimy o kontakt.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,175 kg
Ciśnienie robocze	20 bar
Kolor	szary (RAL 7001)
Średnica zewnętrzna węża	15 mm
Średnica wewnętrzna węża	12 mm
Średnica węża zewn. x wewn.	15 x 12 mm

Nr kat.	TPR15X12ALUGRAU
EAN-13	4050571700782

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:56