



Rura aluminiowa do złączek wtykowych 18x15, szara (RAL 7001), malowana proszkowo



**Numer artykułu SKU:
TPR18X15ALUGRAU**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały: aluminium, na zewnątrz i wewnątrz chromianowane, na zewnątrz powlekane proszkowo.

Zakres temperatury: -20 °C do maks. +80 °C.

Ciśnienie robocze: 20 bar (w zależności od zastosowanego systemu podłączenia).

Media robocze: Sprężone powietrze, próżnia.

Zastosowanie: Rurę należy czysto odciąć, usunąć zewnętrzne zadziory i lekko ofazować. Optymalnie rury obcina się przy pomocy obcinaka do rur.

*Ciśnienie robocze: 10 bar.

Uwaga: Rury wysyłamy w odcinkach 2 m! Jeśli potrzebujesz odcinków o innej długości - prosimy o kontakt.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,21 kg
Ciśnienie robocze	20 bar
Kolor	szary (RAL 7001)
Średnica zewnętrzna węża	18 mm
Średnica wewnętrzna węża	15 mm
Średnica węża zewn. x wewn.	18 x 15 mm

Nr kat.	TPR18X15ALUGRAU
EAN-13	4050571700805