



## Rura aluminiowa do złączek wtykowych 22x19, szara (RAL 7001), malowana proszkowo



**Numer artykułu SKU:  
TPR22X19ALUGRAU**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

**Materiały:** aluminium, na zewnątrz i wewnątrz chromianowane, na zewnątrz powlekane proszkowo.

**Zakres temperatury:** -20 °C do maks. +80 °C.

**Ciśnienie robocze:** 20 bar (w zależności od zastosowanego systemu podłączenia).

**Media robocze:** Sprężone powietrze, próżnia.

**Zastosowanie:** Rurę należy czysto odciąć, usunąć zewnętrzne zadziory i lekko ofazować. Optymalnie rury obcina się przy pomocy obcinaka do rur.

\*Ciśnienie robocze: 10 bar.

**Uwaga:** Rury wysyłamy w odcinkach 2 m! Jeśli potrzebujesz odcinków o innej długości - prosimy o kontakt.

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,28 kg
Ciśnienie robocze	20 bar
Kolor	szary (RAL 7001)
Średnica zewnętrzna węża	22 mm
Średnica wewnętrzna węża	19 mm
Średnica węża zewn. x wewn.	22 x 19 mm

Nr kat.	TPR22X19ALUGRAU
EAN-13	4050571700829