Zawór odcinający pneumatyczny G3/4 zamykany sprężyną, mosiądz



Numer artykułu SKU: VIP34FSMS

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:
korpus i tłok: mosiądz niklowany, uszczelki: NBR

Średnica nominalna DN: od DN10 do DN50

Ciśnienie pracy: - 0,95 bar do 10 bar

Ciśnienie sterowania: 3 - 8 bar (4,2 - 8 bar dla wersji jednostronnego działania)

Temperatura pracy: -20°C do maks. +80°C, z uszczelką FKM do maks. +150°C

Ciśnienie robocze: -0,95 bis 10 bar

Przyłącze zaworu sterującego/przyłącza sterowania: NAMUR i 2 x G 1/8" (gwint wewnętrzny)

medium robocze:
sprężone powietrze, woda, olej, podcisnienie (maks. -0,95 bar)

Opcje wykonania:
Uszczelka FKM (od -20°C do maks. +150°C) **- V**, magnetyczny wyłącznik krańcowy **- EB**, wykonanie ATEX II 2GD **- EX**

Zalety:

- przepływ jak w zaworze kulowym z zasilaniem pneumatycznym
- krótkie czasy przełączania
- kompaktowa budowa
- dowolna pozycja montażowa
- bardzo korzystna cena

DANE TECHNICZNE

Waga	1,5 kg
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-20 do +80 °C
Materiał	mosiądz
Ciśnienie sterujące	4,2 do 8 bar
DN	20 mm
L	135 mm
H	70 mm
Wersja	zamykanie sprężyną

Nr kat.	VIP34FSMS
EAN-13	4050571720346

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:27