# Zawór odcinający pneumatyczny G 3/8 dwustronnego działania, uszczelnienie Viton, mosiądz




## Numer artykułu SKU: VIP38MS-V

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne:

Materiały:
korpus i tłok: mosiądz niklowany, uszczelki: NBR

Średnica nominalna DN: od DN10 do DN50

Ciśnienie pracy: - 0,95 bar do 10 bar

Ciśnienie sterowania: 3 - 8 bar (4,2 - 8 bar dla wersji jednostronnego działania)

Temperatura pracy: -20°C do maks. +80°C, z uszczelką FKM do maks. +150°C

Ciśnienie robocze: -0,95 bis 10 bar

Przyłącze zaworu sterującego/przyłącza sterowania: NAMUR i 2 x G 1/8" (gwint wewnętrzny)

medium robocze:
sprężone powietrze, woda, olej, podcisnienie (maks. -0,95 bar)

Opcje wykonania:
Uszczelka FKM (od -20°C do maks. +150°C) **- V**, magnetyczny wyłącznik krańcowy **- EB**, wykonanie ATEX II 2GD **- EX**

Zalety:

- przeplyw jak w zaworze kulowym z zasilaniem pneumatycznym
- krótkie czasy przełączania
- kompaktowa budowa
- dowolna pozycja montazowa
- bardzo korzystna cena

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,8 kg |
| **Gwint** | 3/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Zakres temperatury** | -20 do +150 °C |
| **Materiał** | mosiądz |
| **Ciśnienie sterujące** | 3 do 8 bar |
| **DN** | 10 mm |
| **L** | 98 mm |
| **H** | 54 mm |
| **Wersja** | dwustronnego działania, uszczelka FKM (-20°C do maks. +150°C) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VIP38MS-V |
| **EAN-13** | 4050571720513 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:49