



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Zawór skośny pneumatyczny 2/2 G 1-1/4" (NC), mosiądz, uszczelnienie PTFE



Numer artykułu SKU:  
**U2114MSPTFE**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

#### Zasada działania:

Zawór skośny otwiera się lub zamyka po podaniu ciśnienia sterującego do przyłącza. Po zaniku ciśnienia w przyłączy sterującym siłownika zawór wraca do położenia początkowego. Siłownik zaworu skośnego może być sterowany elektrozaworem, zaworem pneumatycznym lub mechanicznym.

#### Dane techniczne:

Materialy:

**wykonanie z mosiądzu:** korpus zaworu: brąz (dla 2-1/2" do 3": mosiądz), uszczelnienie gniazda: PTFE, uszczelnienie wrzeciona: NBR, siłownik sterujący: mosiądz / aluminium, wrzeciono: stal nierdzewna, uszczelki: NBR

**wykonanie nierdzewne 1.4408:** korpus zaworu: stal nierdzewna 1.4408, części wewnętrzne zaworu: stal nierdzewna 1.4301, uszczelnienie gniazda i wrzeciona PTFE, siłownik sterujący: mosiądz niklowany / aluminium, wrzeciono: stal nierdzewna, uszczelki: FKM

Zakres temperatur: -20°C do maks. +85°C (wersja nierdzewna 1.4408: -40°C do maks. +200°C)

Ciśnienie sterujące: 4 do 10 bar (zalecane - 6 bar optymalnie)

Przyłącze sterujące w siłowniku: G 1/8"

Kierunek przepływu: pod wpływem dopływającego medium zawór zamyka się (nie zalecane dla cieczy przy wysokich prędkościach przepływu). W razie konieczności zastosować opcję **-GS** z zamykaniem przeciwnie do kierunku medium

Opcje wykonania:  
Uszczelnienie wrzeciona z PTFE (do 200°C) - **PTFE\*\***, wykonanie z zamykaniem przeciwnie do kierunku przepływu medium (dla cieczy), inne ciśnienie robocze - na zapytanie -**GS**, silowniki sterujące ze stali nierdzewnej1.4581 z uszczelkami z FKM -**2A\*\*\***

Uwagi: \*\* tylko dla zaworów z brązu i mosiądzu, \*\*\* przyłącze sterujące: G 1/4"

DANE TECHNICZNE

|                   |             |         |               |
|-------------------|-------------|---------|---------------|
| Waga              | 2,2 kg      | Nr kat. | U2114MSPTFE   |
| Ciśnienie robocze | 0 do 16 bar | EAN-13  | 4050571711689 |
| Gwint             | 1-1/4       |         |               |
| Rodzaj gwintu     | G           |         |               |