



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Rura hydrauliczna, 25,0x2,5mm, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:
HR25X2,5ES4A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały: 1.4301/1.4541/1.4571, rury po obróbce cieplnej (matowe lub wyżarzane na połysk**), wszystkie rury sprawdzane pod ciśnieniem 80 bar 100 % prądem wirowym, tolerancje wg DIN EN ISO 1127 D4/T3 (>42 mm D3/T3).

Uwaga: Rury wysyłamy w odcinkach 2 m! Jeśli potrzebujesz odcinków o innej długości - prosimy o kontakt.

*standardowy program dostawy, **zależny od średnicy i aktualnej sytuacji na rynku, ***Ciśnienia robocze są podane dla 1.4301, obliczone wg DIN 2413, zakres obowiązywania I, przy 20 °C.

DANE TECHNICZNE

Waga	1,4 kg
Ciśnienie robocze	276 bar
Materiał	1.4541
Grubość ścianki	2,5 mm

Nr kat.	HR25X2,5ES4A
EAN-13	4050571362058