



## Rura hydrauliczna, 15,0x1,5mm, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:  
HR15X1,5ES6A**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**



## OPIS PRODUKTU

**Materiały:** 1.4301 / 1.4541 / 1.4571, rury po obróbce cieplnej (matowe lub wyżarzane na połysk\*\*), wszystkie rury sprawdzane pod ciśnieniem 80 bar 100 % prądem wirowym, tolerancje wg DIN EN ISO 1127 D4/T3 (>42 mm D3/T3).

**Uwaga:** Rury wysyłamy w odcinkach 2 m! Jeśli potrzebujesz odcinków o innej długości - prosimy o kontakt.

\*standardowy program dostawy, \*\*zależny od średnicy i aktualnej sytuacji na rynku, \*\*\*Ciśnienia robocze są podane dla 1.4301, obliczone wg DIN 2413, zakres obowiązywania I, przy 20 °C.

## DANE TECHNICZNE

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Waga              | 0,5 kg  |
| Ciśnienie robocze | 276 bar |
| Materiał          | 1.4571  |
| Grubość ścianki   | 1,5 mm  |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | HR15X1,5ES6A  |
| EAN-13  | 4050571360634 |