



Rura hydrauliczna, 15,0x2,0mm, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
HR15X2ES6A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

Materiały: 1.4301 / 1.4541 / 1.4571, rury po obróbce cieplnej (matowe lub wyżarzane na połysk**), wszystkie rury sprawdzane pod ciśnieniem 80 bar 100 % prądem wirowym, tolerancje wg DIN EN ISO 1127 D4/T3 (>42 mm D3/T3).

Uwaga: Rury wysyłamy w odcinkach 2 m! Jeśli potrzebujesz odcinków o innej długości - prosimy o kontakt.

*standardowy program dostawy, **zależny od średnicy i aktualnej sytuacji na rynku, ***Ciśnienia robocze są podane dla 1.4301, obliczone wg DIN 2413, zakres obowiązywania I, przy 20 °C.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|---------|
| Waga | 0,65 kg |
| Ciśnienie robocze | 368 bar |
| Materiał | 1.4571 |
| Grubość ścianki | 2 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | HR15X2ES6A |
| EAN-13 | 4050571360757 |