



Rura hydrauliczna, 25,0x2,5mm, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:
HR25X2,5ES2A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały: 1.4301 / 1.4541 / 1.4571, rury po obróbce cieplnej (matowe lub wyżarzane na połysk**), wszystkie rury sprawdzane pod ciśnieniem 80 bar 100 % prądem wirowym, tolerancje wg DIN EN ISO 1127 D4/T3 (>42 mm D3/T3).

Uwaga: Rury wysyłamy w odcinkach 2 m! Jeśli potrzebujesz odcinków o innej długości - prosimy o kontakt.

*standardowy program dostawy, **zależny od średnicy i aktualnej sytuacji na rynku, ***Ciśnienia robocze są podane dla 1.4301, obliczone wg DIN 2413, zakres obowiązywania I, przy 20 °C.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|---------|
| Waga | 1,4 kg |
| Ciśnienie robocze | 276 bar |
| Materiał | 876949 |
| Grubość ścianki | 2,5 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | HR25X2,5ES2A |
| EAN-13 | 4050571362041 |