



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Rura hydrauliczna, spawana, 42,4x3,2mm, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:
HR42,4X3,2GES6A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały: 1.4301/1.4541/1.4571, rury ze stali szlachetnej ze szwem wzdłużnym, metalicznie czyste, tolerancje wg DIN EN ISO 1127 D3/T3 (tolerancje >168,3 mm na zapytanie).

Uwaga: Rury wysyłamy w odcinkach 2 m! Jeśli potrzebujesz odcinków o innej długości - prosimy o kontakt.

Uwaga: Rur spawanych nie stosować razem ze złączami z pierścieniem zacinającym!

*standardowy program dostawy, **Ciśnienia robocze dla 1.4301 obliczone zgodnie z DIN 2413, zakres obowiązywania I, przy 20 °C.

DANE TECHNICZNE

Waga	3,1 kg
Ciśnienie robocze	189 bar
Materiał	975565
Grubość ścianki	3,2 mm

Nr kat.	HR42,4X3,2GES6A
EAN-13	4050571363246